

MSB Bautechnik GmbH

Unterdorfstrasse 21

CH-8114 Dänikon

+41 77 292 32 31, db@msb-bautechnik.ch

Technische Details SH50

Hörmann Schranke SH 50 Wechselspur Hauptschranke

Abmessungen

Breite	220 mm
Höhe	1170 mm
Tiefe	360 mm
Sperrbreite	4000 mm

Leistungseigenschaften

CE-Kennzeichen	EG-Richtlinie Maschinen 2006/42/EG
----------------	------------------------------------

Konstruktion

Gehäuse	aus phosphatiertem Stahl mit abnehmbarer Fronttür mit Verriegelung und Sicherungsschalter
Schrankenhaube	Schrankenhaube aus Aluminium-Druckguss inkl. LED-Beleuchtung
Schrankenbaum	Schutzart IP 54

Oberfläche

Schrankengehäuse	pulverbeschichtet in Anlehnung an RAL 9006 Weissaluminium
Schrankenhaube	beschichtet in Anlehnung an RAL 7016 anthrazitgrau
Schrankenbaum	pulverbeschichtet in Anlehnung an RAL9016 mit roten Reflexionsstreifen

Schrankenbaum

Ovalbaum SH50, Länge 5 m inkl. Endkappen und Aufschlagschutz

MSB Bautechnik GmbH

CHE-266.774.613

MSB Bautechnik GmbH

Unterdorfstrasse 21

CH-8114 Dänikon

+41 77 292 32 31, db@msb-bautechnik.ch

Pendelstütze für Schrankenovalbaum

Länge Schrankenbaum

4290 mm

Schrankenbaum-Aufnahme:

inkl. LED-Lichtstreifen für Ovalbaum

rechts

bauseitige Umstellung auf links möglich

Schutzeinrichtung / Fahrzeugerkennung

Radarsensor R-Loop v26 MWD SBP-B-10P

Gehäuse SET Radarsensor R-Loop

Antrieb

Eigenschaften

24V DC Gleichstrommotor Schutzart IP 54

Notbedienung

Notentriegelung bei Stromausfall am Getriebe

möglich

Zyklen (max. pro Tag)

500

öffnungs- und Schliesszeit:

3 – 6 s

Steuerung

Ausführung

230V AC (+/-10%) 50/60 Hz, Steuerung in
separatem Gehäuse mit Anschlussmöglichkeit
für Induktionsschleifen, Lichtschranken,
Schlüsselschalter etc.

Eigenschaften

Kraftbegrenzte Schranke, Aufschlagschutz
durch intelligente Hinderniserkennung,
integrierte Sicherheitsschalter